

AM/FM/DAB VNITŘNÍ ANTÉNA NA SKLO NÁVOD K INSTALACI

76 77 925 AM / FM / DAB anténa

76 77 926 AM/FM anténa

76 77 929 DAB anténa

Vnitřní anténa lepící na sklo pro příjem radiového vysílání AM / FM / DAB a DAB+.

Anténa s minimálními rozměry je na průhledné samolepící folii, z toho důvodu nezabraňuje výhledu z automobilu.

Zesilovač s nízkým šumem zajišťuje kvalitní příjem.

Anténu instalujte uvnitř automobilu na sklo ve svislé poloze. Před instalací se ujistěte že na skle není nějaké stínění jako například pokovené sklo, systém odmrazování nebo jiné stínění znemožňující příjem signálu.

Anténu instalujte na sklo v minimální vzdálenosti 2cm od sloupku nebo jiné kovové části.

Neinstalujte anténu na kovové povrchy!

Zesilovač antény je napájen fantomově 12V.

Ujistěte se že Vaše autorádio umožňuje toto napájení nebo použijte fantomový napáječ.

Před instalací důkladně očistěte a odmastěte sklo na místě instalace.

Anténu upevněte na sklo lepící vrstvou. Pro instalaci je vhodné aby teplota nebyla nižší než 15°C. Při umístění verze s průhlednou fólií věnujte zvláštní pozornost tomu, aby se zabránilo tvorbě bublin nebo poškození přijímacích prvků ve fólii.

Zemní vodič připojte na kostru automobilu. Nezakracujte zemní pásek.

Prodlužovací kabel (není součástí dodávky) připojte ke konektoru antény a protáhněte jej pod čalouněním automobilu k tuneru. Dbejte na to aby nedošlo k poškození kabelu. Kabel umístěte v dostatečné vzdálenosti od elektrických obvodů automobilu aby nedocházelo k rušení příjmu.

Technické parametry

- napájecí napětí: 12V DC fantomové napájení
- kabel u antény: Rg174
- délka kabelů: 15cm
- impedance: 50Ohmů
- konektor AM/FM: FAKRA samec (bílá barva)
- konektor DAB: FAKRA samec (černá barva)
- balení bez anténních svodů

- zisk: AM/FM 0dB / DAB 8dB
- proudový odběr: 90mA max.
- VSWR: FM<3.1 / DAB<2:1
- ochrana: Ip41
- pracovní teplota: -40 až +95°C
- rozměry: 28 x 2,5 x 1,5 cm (D x Š x V)

