



Obj.číslo: 2 40 060 HVX01

Adaptér pro ovládání na volantu a připojení autorádia s ISO konektorem



Vhodné pro automobily:

OPEL Adam [M-A] (2013-2019)	OPEL Meriva B (2010-2017)
OPEL Astra J [IP-J] (12/2009-2018)	OPEL Zafira Tourer (1/2012 ->)
OPEL Corsa [E] (2014-2020)	CHEVROLET Cruze (2009-2015)
OPEL Mokka [J-A] (10/2012-2016)	CHEVROLET Aveo [T300] (2011-2015)

Pouze pro automobily s OEM autorádiem CD300 / CD400

- nelze použít pro automobily s barevným displejem nebo OEM navigací

Hlavní funkce:

- Zachovává ovládací prvky na volantu audio systému a Hands Free na volantu
 - Zachová nabídku nastavení vozidla (je-li ve výbavě)
 - Zachovává audio signalizaci vozidla •
- Poskytuje rychlostní impuls, parkovací brzdu, výstup zpátečky

www.connects2.com

Designed and
Engineered
in the UK. 

Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou bez upozornění změnit v důsledku změn a/nebo vylepšení produktu/ů.

O TOMTO PRODUKTU

240060 HVX01

CAN-Bus ovládací rozhraní na volantu s vestavěným reproduktorem pro vozidla Opel/Chevrolet
Zachovává nabídku funkcí nastavení vozidla, audio signalizaci vozidla a tlačítka telefonu OEM
(pokud jsou ve výbavě)

BAREVNÉ ZNAČENÍ A FUNKCE VODIČŮ

Fialový	pravý zadní reproduktor +	Žlutý	trvalé napájení +12V
Fialovo/černý	pravý zadní reproduktor -	Černý	kostra
Zelený	levý zadní reproduktor +	Červený	napájení +12V
Zeleno-černý	levý zadní reproduktor -		po zapnutí zapalování
Šedý	pravý přední reproduktor +	Růžový	rychlostní impulzy
Šedo-černý	pravý přední reproduktor -	Zelený	parkovací brzda
Bílý	levý přední reproduktor +	Fialová/bílý	zpátečka
Bílo/černý	levý přední reproduktor -	Modro/bílý	ovládání antény

PŘED INSTALACÍ

Před instalací si přečtěte návod. Pro instalaci jsou nutné technické znalosti. Místo instalace musí být bez vlhkosti a mimo zdroje tepla. Ujistěte se, že máte správné nástroje které používáte během instalace, aby nedošlo k poškození vozidla nebo produktu.

Výrobce Connects2 ani prodejce nenese žádnou odpovědnost za instalaci tohoto produktu.



Pro instalaci do vozidel Opel Meriva

Pokud funkce ovládání na volantu po instalaci nereagují, stiskněte „Track Down“ (stopa dolů) opakovaně 8krát, dokud neuslyšíte slyšitelné pípnutí. To potvrzuje, že instalovaný modul přešel na protokol Meriva.

Chcete-li to vrátit zpět na protokol jiný než Meriva, opakujte proces výše.

TECHNICKÁ PODPORA

Společnost Connects2 Ltd. chce poskytnout rychlé a vhodné řešení jakýchkoli problémů, se kterými se během tinstalace tohoto produktu můžete setkat.

Chcete-li se spojit s naším specializovaným týmem technické podpory, vyplňte prosím tiket na support.connects2.com a poskytněte co nejvíce informací.

NASTAVENÍ DIP PŘEPÍNAČŮ

Před instalací se ujistěte, že jsou přepínače na modulu nastaveny podle níže uvedeného: Nastavte Dip1 na „On“, pokud instalujete autorádio Pioneer, a „Off“, pokud instalujete Sony aftermarket jednotku. Pokud instalujete stereo jakékoli jiné značky, lze Dip 1 nastavit na jakákoli pozici

Nastavte Dip 2 na „On“, pokud instalujete produkt do vozidla s 2 řádkovým displejem, a „Off“ při instalaci do vozidla se 4 řádkovým displejem

Přepínače 3 a 4 nemají u tohoto produktu žádnou funkci a lze je ponechat ve výchozím nastavení.

NÁVOD K INSTALACI

1. Vyjměte a odpojte původní autorádio nebo navigaci.
2. Připojte 12pinový molex konektor propojovacího kabelu hlavní jednotky (součást dodávky samostatně) do modulu.

3. Připojte opačný konec propojovacího kabelu do příslušného konektoru na zadní straně instalovaného autorádia nebo navigace.

Poznámka: Může se jednat o 3,5mm jack konektor nebo kabelový vstup v závislosti na typu nebo značce instalovaného přístroje.

Informace m se připojit naleznete v návodu k instalaci jednotky.

Důležité: Tento krok je nutné dokončit před připojením napájení k modulu.



4. Připojte 14-pinový molex konektor do jednotky
5. Připojte kabel ISO napájení/reproduktorů k zásuvce ISO svazku napájení/reproduktorů instalovaného autorádia nebo navigace.
Pro jednotky bez ISO konektoru, viz „Barevné kódy vodičů“ na str. 2.



6. Připojte originální konektory v automobilu. Konektor samice na kabelovém svazku ke konektoru samec ve vozidlu.
Zkontrolujte správnou funkci instalované jednotky.

NASTAVENÍ FUNKCÍ AUTOMOBILU

1. Dlouze stiskněte „SRC“ pro vstup do nabídky Nastavení funkcí automobilu.
2. Pomocí šipek nahoru a šipky dolů procházejte možnostmi nabídky.
3. Krátce stiskněte „SRC“ pro vstup do podnabídky.
4. Krátce stiskněte „SRC“ pro výběr požadované možnosti.



5. Stisknutím tlačítka „Ztlumit / Zavěsit“ se vrátíte zpět.



FUNKCE OVLÁDÁNÍ VOLANTU

Tlačítko na volantu	Funkce
Hlasitost +	Hlasitost +
Hlasitost-	Hlasitost -
Šipka nahoru	Stopa +
Šipka dolů	Stopa -
SRC	Výběr zdroje (krátký stisk)
SRC	Vstup do nastavení funkcí automobilů (dlouhý stisk)
Hlasové ovládání	Příjem hovoru
Mute	Ukončení hovoru

Příklad konfigurace ovládání na volantu
(Skutečná konfigurace se může lišit v závislosti na modelu vozidla)

