



Obj.číslo: 2 40 030 SMZ001

Adaptér pro ovládání na volantu a připojení autorádia s ISO konektorem



Vhodné pro automobily:

MAZDA 6 [GH] (2007-2012)

Hlavní vlastnosti:

- Zachovává ovládací prvky na volantu
- Zachovává funkci OEM zesilovače BOSE
- Umožňuje nastavení hodin a funkci palubního počítače
- Poskytuje analogové informace: rychlostní impulsy, parkovací brzda, zařazení zpátečky, ovládání zesilovače a zapnutí osvětlení

[www.connects2.com](http://www.connects2.com)

Designed and  
Engineered  
in the UK. 

Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou bez upozornění změnit v důsledku změn a/nebo vylepšení produktu/ů.

## O TOMTO PRODUKTU

---

### 240030 SMZ001

CAN-Bus ovládací rozhraní na volantu pro vozidla Mazda s aktivním audio systémem BOSE a originálním autorádiem Panasonic.

## BAREVNÉ ZNAČENÍ A FUNKCE VODIČŮ

---

Fialový	pravý zadní reproduktor +	Žlutý	trvalé napájení +12V
Fialovo/černý	pravý zadní reproduktor -	Černý	kostra
Zelený	levý zadní reproduktor +	Červený	napájení +12V po zapnutí zapalování
Zeleno-černý	levý zadní reproduktor -	Oranžový	osvětlení
Šedý	pravý přední reproduktor +	Modro-bílý	ovládání zesilovače
Šedo-černý	pravý přední reproduktor -	Růžový	rychlostní impulzy
Bílý	levý přední reproduktor +	Zelený	ruční brzda
Bílo/černý	levý přední reproduktor -	Fialovo-bílý	zpátečka

## PŘED INSTALACÍ

---

Před instalací si přečtěte návod. Pro instalaci jsou nutné technické znalosti. Místo instalace musí být bez vlhkosti a mimo zdroje tepla. Ujistěte se, že máte správné nástroje které používáte během instalace, aby nedošlo k poškození vozidla nebo produktu.

Výrobce Connects2 ani prodejce nenese žádnou odpovědnost za instalaci tohoto produktu.

*Poznámka: Pokud instalujete neoriginální autorádia Sony, otevřete řídicí jednoruku a ujistěte se, že DIP přepínač 4 na tištěném obvodu je v poloze OFF (vypnuto).*

## TECHNICKÁ PODPORA

---

Společnost Connects2 Ltd. chce poskytnout rychlé a vhodné řešení jakýchkoli problémů, se kterými se během tinstalace tohoto produktu můžete setkat.

Chcete-li se spojit s naším specializovaným týmem technické podpory, vyplňte prosím tiket na [support.connects2.com](http://support.connects2.com) a poskytněte co nejvíce informací.

## NÁVOD K INSTALACI

1. Vyměňte a odpojte původní autorádio nebo navigaci.
2. Připojte 12pinový molex konektor propojovacího kabelu hlavní jednotky (součást dodávky samostatně) do modulu.



3. Připojte opačný konec propojovacího kabelu do příslušného konektoru na zadní straně instalovaného autorádia nebo navigace.  
Poznámka: Může se jednat o 3,5mm jack konektor nebo kabelový vstup v závislosti na typu nebo značce instalovaného přístroje.

Informace m se připojit naleznete v návodu k instalaci jednotky.

**Důležité: Tento krok je nutné dokončit před připojením napájení k modulu.**



4. Připojte 14-pinový molex konektor do jednotky



5. Připojte kabel ISO napájení/reproduktorů k zásuvce ISO svazku napájení/reproduktorů instalovaného autorádia nebo navigace.

Pro jednotky bez ISO konektoru, viz „Barevné kódy vodičů“ na str. 2.



## NÁVOD K INSTALACI

---

6. Připojte originální konektory v automobilu. Konektor samice na kabelovém svazku ke konektoru samec ve vozidlu.

Zkontrolujte správnou funkci instalované jednotky.

## FUNKCE OVLÁDÁNÍ VOLANTU

---

Tlačítko na volantu	Funkce
Hlasitost +	Hlasitost +
Hlasitost-	Hlasitost -
Šipka doprava	Stopa +
Šipka vlevo	Stopa -

### Nastavení hodin

1. Stiskněte a podržte tlačítko „SET“ po dobu 2 sekund
2. Stisknutím tlačítka „Nahoru“ změňte hodiny a stisknutím tlačítka „Dolů“ změňte minuty
3. Stiskněte a podržte tlačítko „SET“ pro opuštění nabídky nebo počkejte 10 sekund, než bude nabídka automaticky ukončena.

### Pro navigaci na palubním počítači

1. Opakovaně tiskněte šipku vpravo, dokud se na displeji vozidla nezvýrazní hodiny
2. Stisknutím kláves „Nahoru“ a „Dolů“ procházejte palubním počítačem

### Chcete-li resetovat palubní počítač

1. Přejděte na nastavení palubního počítače, které chcete resetovat (jak je znázorněno výše).
2. Stiskněte a podržte „SET“, dokud se údaj nevymaže. Na displeji by se mělo zobrazit „\_ \_ \_“