



Obj.číslo: 2 40 030 SPG007

Adaptér pro ovládání na volantu a připojení autorádia s ISO konektorem



Vhodné pro automobily:

PEUGEOT 207 (2006-2013)  
PEUGEOT 208 (2012->)  
PEUGEOT 307 (2005-2009)  
PEUGEOT 308 (2007-2013)  
PEUGEOT 3008 (2009->)  
PEUGEOT 407 (2004->)  
PEUGEOT 5008 (2009-2013)  
PEUGEOT 607 (2004->)  
PEUGEOT 807 (2005->)  
PEUGEOT Expert (2007->)  
PEUGEOT Partner II. (4/2008->)  
PEUGEOT RCZ (2010-2015)

CITROEN C2 (2006-2010)  
CITROEN C3 (2006-2014)  
CITROEN C3 Pluriel (2005-2016)  
CITROEN C3 Picasso (2009->)  
CITROEN C4 (2004-2010)  
CITROEN C4 Picasso (2006->)  
CITROEN C5 II. (2005-2008)  
CITROEN C8 (2005-2014)  
CITROEN DS3 (2011->)  
CITROEN Berlingo (2008->)  
CITROEN Jumpy (1/2007->)  
FIAT Scudo II. (2007->)  
TOYOTA Proace (2013->)

Hlavní funkce:

- Zachovává ovládací prvky na volantu
- Poskytuje rychlostní impulsy, parkovací brzdu, zařazení zpátečky, osvětlení
- Možnost nastavení menu automobilu

[www.connects2.com](http://www.connects2.com)

Designed and  
Engineered  
in the UK.

Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou bez upozornění změnit v důsledku změn a/nebo vylepšení produktu/ů.

## O TOMTO PRODUKTU

---

### 240030 SPG007

Can-Bus ovládací rozhraní na volantu pro vozidla Citroen / Peugeot s OEM autorádiem Blaupunkt, Siemens, VDO RD4 s konektorem FAKRA (MOST).

Nelze použít pro automobily s aktivním audio systémem.

### BAREVNÉ ZNAČENÍ A FUNKCE VODIČŮ

---

Fialový	pravý zadní reproduktor +	Žlutý	trvalé napájení +12V
Fialovo/černý	pravý zadní reproduktor -	Černý	kostra
Zelený	levý zadní reproduktor +	Červený	napájení +12V po zapnutí zapalování
Zeleno-černý	levý zadní reproduktor -		
Šedý	pravý přední reproduktor +	Růžový	rychlostní impulzy
Šedo-černý	pravý přední reproduktor -	Zelený	ruční brzda
Bílý	levý přední reproduktor +	Fialovo-bílý	Zpátečka
Bílo/černý	levý přední reproduktor -		

### PŘED INSTALACÍ

---

Před instalací si přečtěte návod. Pro instalaci jsou nutné technické znalosti. Místo instalace musí být bez vlhkosti a mimo zdroje tepla. Ujistěte se, že máte správné nástroje které používáte během instalace, aby nedošlo k poškození vozidla nebo produktu.

Výrobce Connects2 ani prodejce nenesou žádnou odpovědnost za instalaci tohoto produktu.

### TECHNICKÁ PODPORA

---

Společnost Connects2 Ltd. chce poskytnout rychlé a vhodné řešení jakýchkoli problémů, se kterými se během instalace tohoto produktu můžete setkat.

Chcete-li se spojit s naším specializovaným týmem technické podpory, vyplňte prosím tiket na [support.connects2.com](http://support.connects2.com) a poskytněte co nejvíce informací.

## NÁVOD K INSTALACI

1. Vyměňte a odpojte původní autorádio nebo navigaci.
2. Připojte 12pinový molex konektor propojovacího kabelu hlavní jednotky (součást dodávky samostatně) do modulu.



3. Připojte opačný konec propojovacího kabelu do příslušného konektoru na zadní straně instalovaného autorádia nebo navigace.  
Poznámka: Může se jednat o 3,5mm jack konektor nebo kabelový vstup v závislosti na typu nebo značce instalovaného přístroje.

Informace m se připojit naleznete v návodu k instalaci jednotky.

**Důležité: Tento krok je nutné dokončit před připojením napájení k modulu.**



4. Připojte 14-pinový molex konektor do jednotky



5. Připojte kabel ISO napájení/reproduktorů k zásuvce ISO svazku napájení/reproduktorů instalovaného autorádia nebo navigace.

Pro jednotky bez ISO konektoru, viz „Barevné kódy vodičů“ na str. 2.



## NÁVOD K INSTALACI

6. Připojte originální konektory v automobilu. Konektor samice na kabelovém svazku ke konektoru samec ve vozidlu.

Zkontrolujte správnou funkci instalované jednotky.

## FUNKCE OVLÁDÁNÍ VOLANTU

### Nastavení palubního počítače



Pokud vám to navolené vozidlo, nedovoli změňte vybranou položku, postupujte podle pokynů níže:

1. Jakmile jste v režimu nabídky, podržte zdroj tlačítka na 3 sekundy
2. Po 3 sekundách se displej vrátí do stavu režim rádia
- 3 Pomocí kolečka změňte hodnotu vybranou položku

Poznámka.: Po odpojení napájení vozidla vrátí se do výchozího nastavení nastavení

