



Obj.číslo: 2 40 030 STY001

Adaptér pro ovládání na volantu a připojení autorádia s ISO konektorem



Vhodné pro automobily:

TOYOTA 4Runner (2002-2009)	TOYOTA Land Cruiser [J12] (1/2003-1/2009)
TOYOTA Auris I. [E15] (2006-2012)	TOYOTA Matrix (2003-2014)
TOYOTA Avanza (2003-2011)	TOYOTA MR2 [W3] (4/2000-3/2003)
TOYOTA Avensis [T25] (1/2003-12/2011)	TOYOTA Prado (2003-2009)
TOYOTA Camry (2007-2011)	TOYOTA Previa (2006-2019)
TOYOTA Celica [T23] (10/1999-1/2006)	TOYOTA Prius [XW3] (6/2009-4/2012)*
TOYOTA Corolla [E12] (1/2001-2/2007)	TOYOTA RAV4 [XA20][XA30] (10/2000-5/2010)
TOYOTA Corolla Verso [E12] (4/2004-3/2009)	TOYOTA Yaris II. [XP9] (1/2006-10/2011)
TOYOTA Estima (2006-2016)	TOYOTA Vios (2003-2007)
TOYOTA FJ Cruiser (2001-2007)	
TOYOTA Hiace [H1] (11/2006-10/2010)	LEXUS IS300 (2001-2005)*
TOYOTA Hilux [N25] (10/2005-12/2011)	LEXUS IS250 (2006-2013)*
TOYOTA Innova (2006-2015)	LEXUS IS350 (2006-2013)*

Automobily s OEM autorádiem (Matsushita / Fujitsu Ten) připojeným 10/6/28 pin.konektory bez aktivního audio systému

* - nelze použít u automobilů s JBL aktivním systémem

Pokud je instalována originální HF sada, je nutné ji odpojit

Hlavní vlastnosti:

- Zachovává ovládací prvky na volantu

www.connects2.com

Designed and
Engineered
in the UK. 

Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou bez upozornění změnit v důsledku změn a/nebo vylepšení produktu/ů.

O TOMTO PRODUKTU

240030 STY001

Analogový ovládací rozhraní na volantu pro vozidla Toyota / Lexus s 20-pinovým konektorem a originálním autorádiem Fujitsu Ten / Matsushita. Umožňuje použití tlačítek na volantu při výměně originálního autorádia.

BAREVNÉ ZNAČENÍ A FUNKCE VODIČŮ

Fialový	pravý zadní reproduktor +	Žlutý	trvalé napájení +12V
Fialovo/černý	pravý zadní reproduktor -	Černý	kostra
Zelený	levý zadní reproduktor +	Červený	napájení +12V
Zeleno-černý	levý zadní reproduktor -		po zapnutí zapalování
Šedý	pravý přední reproduktor +		
Šedo-černý	pravý přední reproduktor -		
Bílý	levý přední reproduktor +		
Bílo/černý	levý přední reproduktor -		

PŘED INSTALACÍ

Před instalací si přečtěte návod. Pro instalaci jsou nutné technické znalosti. Místo instalace musí být bez vlhkosti a mimo zdroje tepla. Ujistěte se, že máte správné nástroje které používáte během instalace, aby nedošlo k poškození vozidla nebo produktu.

Výrobce Connects2 ani prodejce nenese žádnou odpovědnost za instalaci tohoto produktu.

TECHNICKÁ PODPORA

Společnost Connects2 Ltd. chce poskytnout rychlé a vhodné řešení jakýchkoli problémů, se kterými se během instalace tohoto produktu můžete setkat.

Chcete-li se spojit s naším specializovaným týmem technické podpory, vyplňte prosím tiket na support.connects2.com a poskytněte co nejvíce informací.

NÁVOD K INSTALACI

1. Vyměňte a odpojte původní autorádio nebo navigaci.
2. Připojte 12pinový molex konektor propojovacího kabelu hlavní jednotky (součást dodávky samostatně) do modulu.



3. Připojte opačný konec propojovacího kabelu do příslušného konektoru na zadní straně instalovaného autorádia nebo navigace.
Poznámka: Může se jednat o 3,5mm jack konektor nebo kabelový vstup v závislosti na typu nebo značce instalovaného přístroje.

Informace m se připojit naleznete v návodu k instalaci jednotky.

Důležité: Tento krok je nutné dokončit před připojením napájení k modulu.



4. Připojte 14-pinový molex konektor do jednotky



5. Připojte kabel ISO napájení/reproduktorů k zásuvce ISO svazce napájení/reproduktorů instalovaného autorádia nebo navigace.

Pro jednotky bez ISO konektoru, viz „Barevné kódy vodičů“ na str. 2.



NÁVOD K INSTALACI

6. Připojte originální konektory v automobilu. Konektor samice na kabelovém svazku ke konektoru samec ve voyidlu.

Zkontrolujte správnou funkci instalované jednotky.

FUNKCE OVLÁDÁNÍ VOLANTU

Tlačítko na volantu	Funkce
Symbol +	Hlasitost +
Symbol -	Hlasitost -
Šipka nahoru	Stopa +
Šipka dolů	Stopa -
Mode	Přepnutí zdroje signálu



*Zobrazená tlačítka jsou pouze příkladem
(provedení se může lišit dle typu a výbavy automobilu)*