

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI MONITORU

TM-702WP

Obj.číslo: 2 22 729

7" univerzální voděodolný monitor pro provoz v náročných podmínkách.

Určené pro použití v nákladních nebo obytných automobilech, průmyslových, stavebních, zemědělských nebo lesních strojů.

SCHÉMA ZAPOJENÍ:



OVLÁDÁNÍ - POPIS FUNKCÍ MENU



1 2 3 4 5 6 7 8 9

- 1 DIM - Světelné čidlo
- 2 CAM - Přepínání video vstupů - AV1 / Av2
- 3 M/N - Přepínání zrcadlový nebo normální obraz z kamery
- 4 D/N - Přepínání jasu den / noc
- 5 POWER - Zapnutí / vypnutí monitoru
- 6 MENU - nastavení
- 7 DOWN - Přepnutí volby dolů
- 8 UP - Přepnutí volby nahoru
- 9 IR - přijímač dálkového ovládání



POWER - zapnutí / vypnutí monitoru
VIDEO SELECT - volba vstupu AV1 / AV2
MENU - vstup do menu
ŠÍPKA VLEVO / VPRAVO - pohyb v menu

6 MENU

- BRIGT - jas
- CONTRAST - kontrast
- COLOR - sytost barev
- VOLUME - nastavení hlasitosti (pokud je připojena kamera s mikrofonem)
- LANGUAGE - volba jazyka menu
- DIMMER - zapnutí funkce automatického nastavení jasu podle intenzity osvětlení (AUTO/OFF)
- PARK - ON/OFF zapnutí a nastavení vodících trajektorií pro vstup AV1
- CAM1/2 - nastavení času zobrazení kamery po odpojení aktivace ovládacím vodičem (OFF (vypnuto) / 1-5 sekund.)
- CAM1/2 - nastavení zrcadlového zobrazení kamery NORMAL / MIRROR
- SCAN - nastavení skenování obrazu z kamer (OFF(vypnuto) / 2-10sec.)

Zobrazení MENU je ukončeno automaticky po 3 sekundách nečinnosti.

Snímatelná clona proti slunci



OBSAH BALENÍ



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (není součástí balení)



TECHNICKÉ ÚDAJE

- 7" (17,8cm) IPS super TFT digitální monitor
- formát obrazu 16:9
- 2x video vstup s ovládacím vodičem (CVBS/AH720P/AHD1080)
- rozlišení: 1024 x 600 obrazových bodů
- Jas: 520cd/m2
- kontrast: 700:1
- pozorovací úhel: 85°horizontálně / 85°vertikálně
- TV systém: PAL / NTSC (automatické rozpoznání)
- držák pro připevnění monitoru
- odnímatelná protisluneční clona
- barva: černá
- dálkový ovladač
- napájecí napětí 12-24V
- pracovní teplota: -30°C - +85°C
- rozměry: 180 x 125 x 25mm (Š x V x H) bez sluneční clony
- Odolnost: IP98K

**Zařízení je určeno pro odbornou montáž.
Doporučujeme instalaci svěřit autorizovanému servisu automobilů
nebo odborné instalační dílně.**