



AK-043LA / LAD* monitor ve zpětném zrcátku

Monitor umístěný ve zpětném zrcátku slouží pro zobrazení obrazu z parkovací kamery nebo pro zobrazení obrazu libovolného video signálu. Zrcátko je umístěno na čelním skle, na místě originálního zrcátka. Snadná instalace bez zásahu do interiéru automobilu.

Obraz z parkovací kamery se automaticky aktivuje po zařazení zpátečky nebo připojení video signálu.

Funkce automatického ztmavení (autodimming)*:

Automatické ztmavení zpětného zrcátka při jízdě v noci slouží pro ztmavení zrcadlové plochy při oslnění vzadu jedoucím automobilem. Funkci je možné zapnout nebo vypnout tlačítkem na zrcátku. Funkce je indikována led diodou.

Technické vlastnosti:

- LCD TFT monitor 4,3" / 16:9
- rozlišení 400 x 234 obrazových bodů
- TV norma: PAL / NTS (automatické přepínání)
- automatické ztmavení zrcadlové plochy při oslnění vzadu jedoucím vozidlem*
- automatické nastavení jasu monitoru podle světelných podmínek
- 1x video vstup pro parkovací kameru (RCA - CINCH konektor)
- 1x video vstup (RCA - CINCH konektor)
- napájecí napětí: 12V
- spotřeba: 8W
- pracovní teplota: -20 až +70°C
- rozměry: 80 x 270 x 42mm (V x Š x H)
- uchycení na sklo prostřednictvím originálního držáku umístěného na skle automobilu (k dispozici více jak 15 typů zrcátek s rozdílným držákem)

* tato funkce je dostupná pouze pro typ AK-043LAD

