

# tesa® 51608 PVO



## Produktové informace

PET flísová páska na tlumení nežádoucích zvuků a flexibilitu

tesa® 51608 je PET flísová páska s kaučukovým lepidlem pro ovíjení kabelů

Vlastnosti:

- Tlumení nežádoucích zvuků
- Odolná proti abrazi
- Lze trhat rukou

Barva: černá

### Použití

tesa® 51608 je určena do prostoru pro cestující, poskytuje flexibilitu a tlumí nežádoucí zvuky

### Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

#### Technické údaje

• Materiál nosiče	PET fleece	• Odolnost vůči oděru (10mm vřeteno)	Class B (acc. to LV312)
• Celková tloušťka	280 µm	• Odolnost vůči oděru (5mm vřeteno)	Class A (acc. to LV312)
• Druh lepidla	na bázi kaučuku	• Odolnosti proti plameni jako kompozit	Class B (acc. to LV312)
• Protažení do přetržení	20 %	• Odvíjecí síla (šíře role ≤ 9mm)	4.6 N/roll (30 m/min)
• Síla přetržení	40 N/cm	• Odvíjecí síla (šíře role > 9mm)	9 N/roll (30 m/min)
• Teplotní odolnost MIN	-40 °C	• Útlum zvuku (v decibelech)	Class C (acc. to LV312)
• Teplotní odolnost (3000 h)	105 °C		

#### Přilnavost na

- ocel 3.0 N/cm

#### Další informace

Standardní šíře: 9, 19, 25, 32 mm

Standardní náviny: 25 m

- Jsou dostupné další různé kombinace šíří a návínů
- Jiné rozměry jsou možné na vyžádání
- Standardní rozměr dutinky: 38 mm

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na  
<http://l.tesa.com/?ip=51608>

# tesa® 51608 PVO

## Produktové Informace



### Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na  
<http://l.tesa.com/?ip=51608>