


OEM ZPĚTNÉ ZRCÁTKO S FUNKCÍ ZTMAVENÍ - AUTODIMMING

UŽIVATELSKÝ A INSTALAČNÍ NÁVOD

AD-10D (228050-X)



POPIS:

Zpětném zrcátku s funkcí automatického ztmavení zrcadlové plochy při oslnění zezadu jedoucím vozidlem při jízdě v noci nebo snížené viditelnosti. Zrcátko je umístěno na čelním skle namísto originálního zrcátka.



- ① Zrcadlová plocha s funkcí autodimming
- ② Světelný snímač
- ③ PWR ovládací tlačítko
- ④ Signalizace zapnutí autodimming

SCHÉMA ZAPOJENÍ



FUNKCE A OVLÁDÁNÍ

Funkce automatického ztmavení je aktivována automaticky při zapnutí zapalování. Manuálně je možné ji vypnout nebo zapnout ovládacím tlačítkem na zrcátku. Funkce je indikována led diodou.



INSTALACE NA ČELNÍ SKLO AUTOMOBILU

Zrcátko je instalováno místo původního zrcátka na čelním skle automobilu. Demontujte stávající zrcátko. Jednotliví výrobci automobilů používají rozdílné typy uchycení zrcátka na sklo. Při demontáži a následné montáži postupujte podle pokynů výrobce automobilu.

Pokud je to nutné, kabel vedoucí k zrcátku zakryjte přiloženou krytkou, kterou lze vysunutím nastavit na potřebnou délku.

Příklad držáků pro jednotlivé typy automobilů:



Zařízení je určeno pro odbornou montáž. Doporučujeme instalaci svěřit autorizovanému servisu automobilů nebo odborné instalační dílně.

ÚDRŽBA

- Při čištění zrcadlové plochy používejte pouze čisticí přípravky určené k tomuto účelu a měkký hadr nebo papírové ubrousky.
- Nestříkejte přípravky na ovládací tlačítka a čidla. Mohlo by dojít k zatečení do zrcátka a poškození elektronických obvodů.
- Zrcátko je vyrobeno ze skla. Pozor na mechanické nárazy které jej mohou poškodit.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

- napájecí napětí: 9-16V
- max. proudový odběr: <450mA
- pracovní teplota: -40 až +100°C
- rozměry: 80 x 270 x 42mm (V x Š x H)
- vysoká odrazivost: >70%
- nízká odrazivost: 6~10%
- čas potřebný na změnu odrazu z 55% na 15%, <6,0sec.
- čas potřebný na změnu odrazu z 15% na 55%, <8,0sec.